[1] Stoffet har en europæisk grænseværdi.
[5] Substansen er opført på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC)
[19] UVCB = Ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer.

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|---|---|
| *Generelt:* | Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. |
| *Indånding:* | Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed: anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. |
| *Hudkontakt:* | Det er vigtigt at skylle længe – mindst 30 minutter. Det kan være nødvendigt at skylle i flere timer. Brug en behagelig vandtemperatur (20-30 °C). Kontakt Giftinformation/læge/hospital for yderligere rådgivning om opfølgning og behandling. Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. |
| *Øjenkontakt:* | Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 30 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp og fortsæt skylningen under transporten derhen. |
| *Indtagelse:* | Ved indtagelse, kontakt omgående læge. Giv den tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således |

at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance.

*Forbrænding:* Ikke relevant.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.
Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

VED eksponering eller mistanke om eksponering:
Søg omgående lægehjælp.
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

### Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Uegnede slukningsmidler: Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.
Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er:
Carbonoxider (CO / CO2)

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på yderligere rådgivning.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå direkte kontakt med spildt stof.
Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.
Undgå at indånde dampe fra spildt stof.

Forurenede arealer kan være glatte.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

### 6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne.
Undgå direkte kontakt med produktet.
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Materialet opbevares i tæt lukkede beholdere beskyttet mod fugt og lys. Angiv anbrudsdato på beholderen ved åbning og test ved reglemæssig kontrol for peroxidindhold. Overskrid ikke angivne opbevaringstider.
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

| | |
|---|---|
| *Anbefalet opbevaringsmateriale:* | Opbevares kun i originalemballagen. |
| *Opbevaringsbetingelser:* | Tørt, køligt og velventileret |
| *Materialer, der skal undgås:* | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. |

### 7.3. Særlige anvendelser
Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre
glutaral
Grænseværdi (15 minutter) (mg/m$^3$): 0,8
Grænseværdi (15 minutter) (ppm): 0,2
Anmærkninger:
L = Grænseværdien er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

propan-2-ol;isopropylalkohol;isopropanol
Grænseværdi (8 timer) (mg/m$^3$): 490
Grænseværdi (8 timer) (ppm): 200
Grænseværdi (15 minutter) (mg/m$^3$): 980

Grænseværdi (15 minutter) (ppm): 400

myresyre
Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 9
Grænseværdi (8 timer) (ppm): 5
Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 18
Grænseværdi (15 minutter) (ppm): 10
Anmærkninger:
E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

Bekendtgørelse nr. 291 om grænseværdier for stoffer og materialer af 19/03/2024.

## DNEL

glutaral

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|---|---|---|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 6.25 mg/kg bw/dag |
| På kort sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 420 µg/m³ |
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 210 µg/m³ |

Kvarternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|---|---|---|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 5.7 mg/kg bw/dag |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 3.96 mg/m³ |

myresyre

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|---|---|---|
| På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere | Indånding | 9.5 mg/m³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 9.5 mg/m³ |

propan-2-ol;isopropylalkohol;isopropanol

| Varighed: | Eksponeringsvej: | DNEL: |
|---|---|---|
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Dermal | 888 mg/kg bw/dag |
| På kort sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 1000 mg/m³ |
| På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere | Indånding | 500 mg/m³ |

## PNEC

glutaral

| Eksponeringsvej: | Varighed af eksponering: | PNEC: |
|---|---|---|
| Ferskvand | | 2.5 µg/L |
| Ferskvandssediment | | 91 µg/kg |
| Havvand | | 250 ng/L |
| Havvandssediment | | 9 µg/kg |
| Jord | | 210 µg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | | 6 µg/L |

| | | |
|---|---|---|
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 800 µg/L |

Kvarternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

| **Eksponeringsvej:** | **Varighed af eksponering:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Ferskvand | | 420 ng/L |
| Ferskvandssediment | | 68 mg/kg |
| Havvand | | 96 ng/L |
| Havvandssediment | | 15.75 mg/kg |
| Jord | | 1.66 mg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | | 160 ng/L |
| Periodisk udslip (havvand) | | 207 ng/L |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 160 µg/L |

myresyre

| **Eksponeringsvej:** | **Varighed af eksponering:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Ferskvand | | 2 mg/L |
| Ferskvandssediment | | 13.4 mg/kg |
| Havvand | | 200 µg/L |
| Havvandssediment | | 1.34 mg/kg |
| Jord | | 1.5 mg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | | 1 mg/L |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 7.2 mg/L |

propan-2-ol;isopropylalkohol;isopropanol

| **Eksponeringsvej:** | **Varighed af eksponering:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Ferskvand | | 140.9 mg/L |
| Ferskvandssediment | | 552 mg/kg |
| Havvand | | 140.9 mg/L |
| Havvandssediment | | 552 mg/kg |
| Jord | | 28 mg/kg |
| Periodisk udslip (ferskvand) | | 140.9 mg/L |
| Rovdyr | | 160 mg/kg |
| Spildevandsbehandlingsanlæg | | 2.251 g/L |

## 8.2. Eksponeringskontrol

Anvend generel kontrol for at forhindre unødig eksponering.

*Generelle forholdsregler:* Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

*Eksponeringsscenarier:* Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

*Eksponeringsgrænse:* Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

*Tekniske tiltag:* Sørg for, at øjenskyllestation og

sikkerhedsbruser er placeret inden for rækkevidde.
Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.

*Hygiejniske foranstaltninger:* Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vær særlig opmærksom på hænder, underarme og ansigt.

*Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:* Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

*Generelt:* Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

*Luftvejene:*

| Type | Klasse | Farve | Standarder | |
|---|---|---|---|---|
| Kombinationsfilter A2P2 | Klasse 2 | Brun/hvid | EN14387 | |

*Hud og krop:*

| Type | Type/Kategori | Standarder | |
|---|---|---|---|
| Særligt arbejdstøj bør anvendes. | - | - | |

*Hænder:*

| Materiale | Handsketykkelse (mm) | Gennembrudstid (min.) | Standarder | |
|---|---|---|---|---|
| Bomuld / Naturgummi (latex ) | - | > 480 | EN374-2, EN374-3, EN388 | |

*Øjne:*

| Type | Standarder | |
|---|---|---|
| Ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes. | EN166 | |

## PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

*Fysisk form:* Flydende

*Farve:* Farveløs

*Lugt / Lugttærskel (ppm):* Karakteristisk

| | |
|---|---|
| *pH:* | ca. 5,0 |
| *Massefylde (g/cm³):* | 1,06 |
| *Kinematisk viskositet:* | Ingen data tilgængelige |
| *Partikelegenskaber:* | Ikke anvendelig |

**Tilstandsændring og dampe**

| | |
|---|---|
| *Smeltepunkt/frysepunkt (°C):* | Ingen data tilgængelige |
| *Blødgøringspunkt/-interval (°C):* | Finder ikke anvendelse på væsker. |
| *Kogepunkt (°C):* | Ingen data tilgængelige |
| *Damptryk:* | Ingen data tilgængelige |
| *Relativ dampmassefylde:* | Ingen data tilgængelige |
| *Nedbrydningstemperatur (°C):* | Ingen data tilgængelige |

**Data for brand- og eksplosionsfare**

| | |
|---|---|
| *Flammepunkt (°C):* | Ingen data tilgængelige |
| *Antændelighed (°C):* | Ingen data tilgængelige |
| *Selvantændelsestemperatur (°C):* | Ingen data tilgængelige |
| *Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v):* | Ingen data tilgængelige |

**Opløselighed**

| | |
|---|---|
| *Opløselighed i vand:* | Opløseligt |
| *n-octanol/vand koefficient (LogKow):* | Ingen data tilgængelige |
| *Opløselighed i fedt (g/L):* | Ingen relevante eller tilgængelige data på grund af produktets egenskaber. |

### 9.2. Andre oplysninger

| | |
|---|---|
| *Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100):* | Ingen data tilgængelige |
| *Andre fysiske og kemiske parametre:* | Ingen data tilgængelige. |
| *Oxiderende egenskaber:* | Ingen data tilgængelige |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet
Ingen data tilgængelige.

### 10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen kendte.

### 10.5. Materialer, der skal undgås
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Termisk nedbrydning kan producere ætsende dampe.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

**Akut toksicitet**

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | myresyre |
| Forsøgsmetode: | OECD 401 |
| Art: | Rotte, hanner/hunner |
| Eksponeringsvej: | Oral |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 618 mg/kgbw |
| Andre oplysninger: | Fra ECHAs registreringer |

| | |
|---|---|
| Produkt/Substans | myresyre |
| Forsøgsmetode: | OECD 403 |
| Art: | Rotte, hanner/hunner |
| Eksponeringsvej: | Indånding |
| Test: | LC50 (4 timer) |
| Resultat: | 7.85 mg/L |
| Andre oplysninger: | Fra ECHAs registreringer |

Farlig ved indtagelse.
Farlig ved indånding.

**Hudætsning/-irritation**

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenskade.

**Respiratorisk sensibilisering**

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

**Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Kimcellemutagenicitet**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Langtidsvirkninger**

Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i

åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden.

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

**Andre oplysninger**

propan-2-ol;isopropylalkohol;isopropanol er klassificeret af IARC i gruppe 3.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

**12.1. Toksicitet**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.

**12.4. Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller vPvB-stof.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

**12.7. Andre negative virkninger**

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Produktet indeholder stoffer, som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

## PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.
HP 6 - Akut toksicitet
HP 8 - Ætsende
HP 13 - Sensibiliserende
HP 14 - Økotoksisk
Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

*EAK-kode:* Ikke relevant.

**Særlig mærkning**

Ikke relevant.

**Forurenet emballage**

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

| | 14.1 UN | 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse | 14.3 Transportfareklasse(r) | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Andre oplysninger: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | UN1903 | DESINFEKTIONSMIDDEL, FLYDENDE, ÆTSENDE, N.O.S. | Transportfareklasse: 8<br>Faresedler: 8<br>Klassifikationskode: C9<br> | II | Ja | Begrænsede mængder: 1 L<br>Tunnelrestriktionskode: (E)<br>Se i øvrigt yderligere information nedenfor. |
| IMDG | UN1903 | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | Transportfareklasse: 8<br>Faresedler: 8<br>Klassifikationskode: C9<br> | II | Ja | Begrænsede mængder: 1 L<br>EmS: F-A S-B<br>Se i øvrigt yderligere information nedenfor. |
| IATA | UN1903 | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | Transportfareklasse: 8<br>Faresedler: 8<br>Klassifikationskode: C9<br> | II | Ja | Se i øvrigt yderligere information nedenfor. |

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

### Anden information

ADR / Se Tabel A, sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport. Se Skriftlige Anvisninger, sektion 5.4.3, med henblik på minimering af skader i forbindelse med uheld eller ulykker under transport.
IMDG / Se sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport.
IATA / Se Tabel 4.2, for eventuelle oplysninger om særlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport.
Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgængelige.

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

| | |
|---|---|
| *Anvendelsesbegrænsninger:* | Udelukkende til erhvervsmæssig brug. Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde for evt. undtagelser. |
| *Krav om særlig uddannelse:* | Ingen særlige krav. |
| *SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer:* | E1 - MILJØFARER, Tærskelmængde (kolonne 2): 100 tons / (kolonne 3): 200 tons |
| *REACH, Bilag XVII:* | Jævnfør punkt 40 er propan-2-ol;isopropylalkohol;isopropanol omfattet af restriktioner.<br>Jævnfør punkt 40 er myresyre omfattet af restriktioner. |
| *Produktregistreringsnummer:* | 4293593 |
| *Andet:* | Ikke relevant. |
| *Kilder:* | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.<br>Gravides og ammendes arbejdsmiljø (At-vejledning A.1.8-6, opdateret 2020).<br>Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.<br>Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).<br>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3

EUH071, Ætsende for luftvejene.
H225, Meget brandfarlig væske og damp.
H226, Brandfarlig væske og damp.
H301, Giftig ved indtagelse.
H302, Farlig ved indtagelse.
H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318, Forårsager alvorlig øjenskade.
H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330, Livsfarlig ved indånding.
H331, Giftig ved indånding.
H334, Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336, Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400, Meget giftig for vandlevende organismer.
H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne (den europæiske konformitetskomite)
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenarie
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
EuPCS = Det europæiske produktkategoriseringssystem
EWC = Europæisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
GWP = Potentiale for global opvarmning
IARC = Internationale agentur for kræftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgrænse.
STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvægtet gennemsnit
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

## Anden information

Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.
Klassificeringen af blandingen for miljøfare er baseret på beregningsmetoderne i CLP.

## Sikkerhedsdatabladet er valideret af

JM

## Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Land-sprog: DK-da